











YDEEVNEDEKLARATION
DoP nr. 042025133ED
25





Varetypens unikke identifikationskode:	SDE90, SDE91, SDE120, SDE121	
Type:	UDVENDIG BRANDDØR af STÅL Enkeltfløjet dør uden glasfyldning, Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	
Tilsligtet anvendelse:	Udvendig brand- og/eller røgdør anvendt som opdeling i brandceller/-sektioner og/eller i flugtveje i boliger	
Fabrikant:	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz	
Bemyndiget repræsentant:	N/A	
AVCP SYSTEM 1	I overensstemmelse med EN 16034:2014 foretog det notificerede produktcertificeringsorgan BM Certification, nr. 2358: • en vurdering af byggevarens ydeevne udført på grundlag af prøvning (herunder stikprøveudtagning), beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren. Test er udført i henhold til standard EN 1634-1 for Brandmodstandsevne og EN 1634-3 for Røgtæthed. • indledende inspektion af fabrikationsanlægget og fabrikkens egen produktionskontrol. • løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol og udstedte attesten for byggevarens ydeevnens	
Attest for byggevarens ydeevnes konstans / CE	2358-CPR-0243	
AVCP SYSTEM 3	Notificeret prøvningslaboratorium / Notificeret organnr.	Harmoniseret teknisk specifikation
	A = Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas / nr. 2018	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Eurofins Expert Service OY / nr. 0681	
	D =	
	E =	





Deklareret ydeevne						
		UDVENDIG BRANDDØR af STÅL – SDE90				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	
						
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₂ 90	El ₂ 90	El ₂ 90	El ₂ 90	-
	Røgtæthed	NPD	NPD	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlukkende	C	C	C	C	-
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af selvlukkende,					
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	C5	C5	C5	C5	-
AVCP System 3	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (<i>Udadgående</i>)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Vandtæthed (<i>Indadgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stødpåvirkning	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Height	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ability to release	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Acoustic performance	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Thermal transmittance	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	A
	Radiation properties g:	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Radiation properties LT:	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Air permeability	4	4	4	4	B

Deklareret ydeevne						
		UDVENDIG BRANDDØR af STÅL – SDE91				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	
						
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₂ 90	El ₂ 90	El ₂ 90	El ₂ 90	-
	Røgtæthed	NPD	NPD	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlukkende	C	C	C	C	-
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af selvlukkende,					
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	C5	C5	C5	C5	-
AVCP System 3	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (<i>Udadgående</i>)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Vandtæthed (<i>Indadgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stødpåvirkning	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Height	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ability to release	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Acoustic performance	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	A - C
	Thermal transmittance	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	A
	Radiation properties g:	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Radiation properties LT:	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Air permeability	4	4	4	4	B

1) Area ≤ 2,73 m²

2) Area ≤ 6,33 m²

Deklareret ydeevne						
		UDVENDIG BRANDDØR af STÅL – SDE120				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	
						
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₂ 120	El ₂ 120	El ₂ 120	El ₂ 120	-
	Røgtæthed	NPD	NPD	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlukkende	C	C	C	C	-
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af selvlukkende,					
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	C5	C5	C5	C5	-
AVCP System 3	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (<i>Udadgående</i>)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Vandtæthed (<i>Indadgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stødpåvirkning	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Termisk transmissionskoefficient	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	A
	Strålingsegenskaber g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	B

Deklareret ydeevne						
		UDVENDIG BRANDDØR af STÅL – SDE121				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	
						
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₂ 120	El ₂ 120	El ₂ 120	El ₂ 120	-
	Røgtæthed	NPD	NPD	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlukkende	C	C	C	C	-
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af selvlukkende,					
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	C5	C5	C5	C5	-
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Vandtæthed (<i>Udadgående</i>)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Vandtæthed (<i>Indadgående</i>)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stødpåvirkning	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	A - C
	Termisk transmissionskoefficient	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K	A
	Strålingsegenskaber g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	B

1) Area ≤ 2,73 m²

2) Area ≤ 6,33 m²



Forkortelser:

DoP = Declaration of Performance/ Ydeevnedeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

NPD = No performance determined / ingen ydeevne fastlagt

N/A = not applicable / ikke relevant

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og funktion)

Bromma 2025-10-06
.....
(Udstedelsessted og -dato)

Charlotte Mattsson
Charlotte Mattsson (Oct 6, 2025 17:19:32 GMT+2)
.....
(Underskrift)

042025133ED_da

Final Audit Report

2025-10-06

Created:	2025-10-06
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAATfXAALu2xwf8fpTpr28hjhcp3_Hon4qW

"042025133ED_da" History

-  Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
2025-10-06 - 9:52:14 AM GMT
-  Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature
2025-10-06 - 9:52:18 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2025-10-06 - 9:52:41 AM GMT
-  Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
Signature Date: 2025-10-06 - 3:19:32 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-10-06 - 3:19:32 PM GMT