







Ydeevnedeklaration (DoP)
DoP nr. JL2025147ED
25

Varetypens unikke identifikationskode:	ALECO-77-F130/EU, ALECO-77-F130SA/EU, ALECO-77-F130SA/EU-S54, ALECO-77-F130SA/EU-T54, ALECO-77-F130SA/EU-S54T54 ALECO-77-F130/EU-S54, ALECO-77-F130/EU-T54, ALECO-77-F130/EU-S54T54	
Type:	UDVENDIG BRANDDØR ADVANCE-LINE ECO, med sidelys og/eller overlys Enkeltfløjet dør uden glasfyldning med ECO sidelys og/eller ECO overlys Enkeltfløjet dør med glasfyldning med ECO sidelys og/eller ECO overlys	
Tilsigtet anvendelse:	Udvendig brand- og/eller røgdør anvendt som opdeling i brandceller/-sektioner og/eller i flugtveje i boliger og erhverv	
Fabrikant:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Bemyndiget repræsentant:	N/A	
AVCP System 1	I overensstemmelse med EN 16034:2014 foretog det notificerede produktcertificeringsorgan DBI Certification A/S no. 2531: • en vurdering af byggevarens ydeevne udført på grundlag af prøvning (herunder stikprøveudtagning), beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren. Test er udført i henhold til standard EN 1634-1 for Brandmodstandsevne og EN 1634-3 for Røgtæthed. • indledende inspektion af fabrikationsanlægget og fabrikkens egen produktionskontrol. • løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol og udstedte atesten for byggevarens ydeevnes konstans.	
Attest for byggevarens ydeevnes konstans / CE	2531-CPR-CDB10007	
AVCP System 3	Notificeret prøvningslaboratorium / nr.	Harmoniseret teknisk specifikation
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C =	
	D =	

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ECO				Prøvningslaboratorium
		ALECO-77-F130/EU		ALECO-77-F130SA/EU		
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning 	Enkeltfløjet dør med glasfyldning 	Enkeltfløjet dør uden glasfyldning 	Enkeltfløjet dør med glasfyldning 	
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	NPD	S _{a4}	S _{a4}	
	Frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende, - mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (<i>Udadgående</i>) ²⁾	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Vandtæthed (<i>Indadgående</i>) ²⁾	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Udadgående</i>)	C4	C4	C4	C4	B
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Indadgående</i>)	C3	C3	C3	C3	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Termisk transmissionskoefficient	0,66 W/m²K	0,75 W/m²K	0,66 W/m²K	0,75 W/m²K	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	A/B

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ECO dør med ECO sidelys / ECO overlys						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning			Enkeltfløjet med glasfyldning			
		ALECO-77-F130SA/ EU-S54	ALECO-77-F130SA/ EU-T54	ALECO-77-F130SA/ EU-S54T54	ALECO-77-F130SA/ EU-S54	ALECO-77-F130SA/ EU-T54	ALECO-77-F130SA/ EU-S54T54	
		+ sidelight 	+ toplight 	+ sidelight + toplight 	+ sidelight 	+ toplight 	+ sidelight + toplight 	
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende, - mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Akustiske egenskaber	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Termisk transmissionskoefficient	0,74 W/m2K	0,71 W/m2K	0,78 W/m2K	0,82 W/m2K	0,80 W/m2K	0,87 W/m2K	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ECO dør med ECO sidelys / ECO overlys					
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning			Enkeltfløjet med glasfyldning		
		ALECO-77-F130/ EU-S54	ALECO-77-F130/ EU-T54	ALECO-77-F130/ EU-S54T54	ALECO-77-F130/ EU-S54	ALECO-77-F130/ EU-T54	ALECO-77-F130/ EU-S54T54
		+ sidelight 	+ toplight 	+ sidelight + toplight 	+ sidelight 	+ toplight 	+ sidelight + toplight 
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Holdbarhed af selvlukkende,						
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
AVCP System 3	Vandtæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Akustiske egenskaber	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Termisk transmissionskoefficient	0,74 W/m2K	0,71 W/m2K	0,78 W/m2K	0,82 W/m2K	0,80 W/m2K	0,87 W/m2K
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD



Forkortelser:

DoP = Declaration of Performance/ Ydeevnedeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

NPD = No performance determined / ingen ydeevne fastlagt

N/A = not applicable / ikke relevant

- ¹⁾ Selvlukkende klassificering er kun gyldig, hvis dørene er udstyret med en dørlukker.
- ²⁾ Klasse A/B gælder kun med monteret med vandnæse

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og funktion)

Bromma

2025-10-06

.....
(Udstedelsessted og -dato)

Charlotte Mattsson

Charlotte Mattsson (Oct 6, 2025 08:40:08 GMT+2)

.....
(Underskrift)

JL2025147ED_da

Final Audit Report

2025-10-06

Created:	2025-10-06
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAArw3Rvj4gTBGXeSITbMU4jGftAdZUXKOT

"JL2025147ED_da" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2025-10-06 - 6:27:29 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2025-10-06 - 6:27:36 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2025-10-06 - 6:28:03 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2025-10-06 - 6:40:08 AM GMT - Time Source: server



Agreement completed.

2025-10-06 - 6:40:08 AM GMT



Adobe Acrobat Sign