



# MONTERINGSVEJLEDNING

## **Automatisk/ manuel kantrigle**

**[www.jeld-wen.dk](http://www.jeld-wen.dk)**

**RELIABILITY** *for real life*<sup>®</sup>

**Bemærk! Monteringsvejledningen skal følges for at sikre dørenes brand- og lukkefunktion.**

## **A. Automatisk kantrigle type OLDA 28 HZ**

1.

Dobbeltdørene leveres med færdigmonterede kantrigler og løse monteringsdele i plastpose. (Posen indeholder 2 stk. karmslutblik med tilhørende skruer samt glideblik med stifter).

2.

Karmen monteres og den stående dør isættes.

3.

Markér positionen for slutblik bund- og overstykke ved hjælp af tapperne på kantriglerne. (Farv evt. tapperne med kridt eller blyant og aktiver kantriglerne).

4.

Fastgør slutblik top/bund og bor hul for tapperne. ( $\varnothing=11$  mm).

5.

Kontroller funktionen af kantriglerne. (Må ikke møde modstand i hullerne).

6.

Længde på styretapperne kan justeres på følgende måde:

- Afmontér kantrigle
- Løsn umbraco skrue, som sidder i bund af styretap med 3 mm umbracnøgle.
- Drej styretap indtil ønsket længde, dog max. 10 mm for Olda 28.
- Efterspænd umbraco skrue efter endt justering.

## **B. Manuel kantrigle type OLDA 30 HZ**

1.

Dobbeltdørene leveres med færdigmonterede kantrigler og løse monteringsdele i plastpose. (Posen indeholder 2 stk. karmslutblik med tilhørende skruer).

2.

Karmen monteres og den stående dør isættes.

3.

Marker positionen for slutblik bund- og overstykke ved hjælp af tapperne på kantriglerne. (Farv evt. tapperne med kridt eller blyant og aktivér kantriglerne).

4.

Fastgør slutblik top/bund og bor hul for tapperne. ( $\varnothing=11$  mm).

5.

Kontroller funktionen af kantriglerne. (Må ikke møde modstand i hullerne).

6.

Længde på styretapperne kan justeres på følgende måde:

- Afmontér kantrigle
- Løsn umbraco skrue, som sidder i bund af styretap med 3 mm umbracnøgle.
- Drej styretap indtil ønsket længde dog max. 6 mm for Olda 30.
- Efterspænd umbraco skrue efter endt justering.

Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage forbedrende konstruktionsændringer. Der kan således forekomme afvigelser på produktet i forhold til beskrivelsen i monteringsvejledningen.

Der tages forbehold for trykfejl.