













Ydeevnedeklaration (DoP)
DoP nr. 042025132ED
25





Varetypens unikke identifikationskode:	SDE30, SDE31, SDE32, SDE33, SDE60, SDE61, SDE63	
Type:	UDVENDIG BRANDDØR af STÅL Enkeltfløjet dør uden glasfyldning, Enkeltfløjet dør med glasfyldning, Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning, Dobbeltfløjet dør med glasfyldning	
Tilsligtet anvendelse:	Udvendig brand- og/eller røgdør anvendt som opdeling i brandceller/-sektioner og/eller i flugtveje i boliger	
Fabrikant:	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Danmark www.jeld-wen.biz	
Bemyndiget repræsentant:	N/A	
AVCP SYSTEM 1	I overensstemmelse med EN 16034:2014 foretog det notificerede produktcertificeringsorgan BM Certification, nr. 2358: • en vurdering af byggevarens ydeevne udført på grundlag af prøvning (herunder stikprøveudtagning), beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren. Test er udført i henhold til standard EN 1634-1 for Brandmodstandsevne og EN 1634-3 for Røgtæthed. • indledende inspektion af fabrikationsanlægget og fabrikkens egen produktionskontrol. • løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol og udstedte attesten for byggevarens ydeevnes	
Attest for byggevarens ydeevnes konstans / CE	2358-CPR-0243	
AVCP SYSTEM 3	Notificeret prøvningslaboratorium / Notificeret organnr.	Harmoniseret teknisk specifikation
	A = Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas / nr. 2018	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B= TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Eurofins Expert Services OY / nr. 0809	
	D = RISE Research Institute of Sweden AB / nr. 1002	
	E =	

Deklareret ydeevne						
		UDVENDIG BRANDDØR af STÅL - SDE30, SDE31, SDE32, SDE33				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Enkeltfløjet dør med glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør med glasfyldning	
						
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	-
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlukkende	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af selvlukkende,					
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Udadgående)	6A	6A	5A	5A	B
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C3	C3	C2	C2	A, B
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber, type SDE30	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE31	37 (-1; -4) dB	NPD	35 (-2; -3) dB	NPD	A, C
	type SDE32	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	C
	type SDE33	45 (-3; -9) dB	NPD	46 (-1; -4) dB	NPD	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,3 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålingsegenskaber g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	B

Deklareret ydeevne						
		UDVENDIG BRANDDØR af STÅL - SDE30, SDE31, SDE32, SDE33				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Enkeltfløjet dør med glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør med glasfyldning	
						
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	El ₂ 30 / EW 60	-
	Røgtæthed	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlukkende	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af selvlukkende,					
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	6A	6A	5A	5A	B
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	B
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C3	C3	C2	C2	A, B
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber, type SDE30	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE31	37 (-1; -4) dB	NPD	35 (-2; -3) dB	NPD	A, C
	type SDE32	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	C
	type SDE33	45 (-3; -9) dB	NPD	46 (-1; -4) dB	NPD	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,3 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålingsegenskaber g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	B

Deklareret ydeevne						
		UDVENDIG BRANDDØR af STÅL – SDE60, SDE61, SDE63				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Enkeltfløjet dør med glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør med glasfyldning	
						
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	-
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlukkende	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af selvlukkende,					
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	6A	6A	5A	5A	B
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C3	C3	C2	C2	A, B
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber, type SDE60	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE61	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	A, C
	type SDE63	45 (-3; -9) dB	NPD	46 (-1; -4) dB	NPD	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,4 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålingsegenskaber g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	B

Deklareret ydeevne

		UDVENDIG BRANDDØR af STÅL – SDE60, SDE61, SDE63				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning	Enkeltfløjet dør med glasfyldning	Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	Dobbeltfløjet dør med glasfyldning	
						
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	-
	Røgtæthed	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Selvlukkende	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Holdbarhed af selvlukkende,					
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	6A	6A	5A	5A	B
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C3	C3	C2	C2	A, B
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber, type SDE60	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	type SDE61	40 (-2; -5) dB	NPD	36 (-1; -2) dB	NPD	A, C
	type SDE63	45 (-3; -9) dB	NPD	46 (-1; -4) dB	NPD	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,4 W/m ² K	2,5 W/m ² K	1,3 W/m ² K	2,7 W/m ² K	A, D
	Strålingsegenskaber g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	B



Forkortelser:

DoP = Declaration of Performance/ Ydeevnedeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

NPD = No performance determined / ingen ydeevne fastlagt

N/A = not applicable / ikke relevant

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og funktion)

Bromma

2025-10-10

.....
(Udstedelsessted og -dato)

Charlotte Mattsson

Charlotte Mattsson (Oct 10, 2025 14:08:10 GMT+2)

.....
(Underskrift)

042025132ED_da

Final Audit Report

2025-10-10

Created:	2025-10-10
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA0lvSqP_UDGLGU7pEu1ZwtcA98BvKjvG

"042025132ED_da" History

 Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2025-10-10 - 10:13:32 AM GMT

 Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2025-10-10 - 10:13:36 AM GMT

 Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2025-10-10 - 10:14:04 AM GMT

 Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2025-10-10 - 12:08:10 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-10-10 - 12:08:10 PM GMT