




Ydeevnedeklaration (DoP)
DoP nr. JL2026154ED
26



Varetypens unikke identifikationskode:	ALED-77-F130/AB-1G0, ALED-77-F130SM/ AB-1G0, ALED-77-F130/AB-1G1, ALED-77-F130SM/AB-1G1, ALED-77-F130/AB-1G2, ALED-77-F130SM/AB-1G2, ALED-77-F130/AH-1G0, ALED-77-F130SM/ AH-1G0, ALED-77-F130/AH-1G1, ALED-77-F130SM/AH-1G1, ALED-77-F130/AH-1G2, ALED-77-F130SM/AH-1G2, ALED-77-F130SA/AB-1G0, ALED-77-F130SA/AH-1G0, ALED-77-F130SA/AB-1G1, ALED-77-F130SA/AH-1G1, ALED-77-F130SA/AB-1G2, ALED-77-F130SA/AH-1G2, ALED-77-F130/AB-1G0-SS, ALED-77-F130/AB-1G0-TS, ALED-77-F130/AB-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G0-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G0-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G0-SS-TS, ALED-77-F130/AH-1G0-SS, ALED-77-F130/AH-1G0-TS, ALED-77-F130/AH-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G0-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G0-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G0-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G0-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G0-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G0-SS, ALED-77-F130SA/AH-1G0-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G0-SS-TS, ALED-77-F130/AB-1G1-SS, ALED-77-F130/AB-1G1-TS, ALED-77-F130/AB-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G1-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G1-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G1-SS-TS, ALED-77-F130/AH-1G1-SS, ALED-77-F130/AH-1G1-TS, ALED-77-F130/AH-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G1-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G1-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G1-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G1-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G1-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G1-SS, ALED-77-F130SA/AH-1G1-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G1-SS-TS, ALED-77-F130/AB-1G2-SS, ALED-77-F130/AB-1G2-TS, ALED-77-F130/AB-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G2-SS, ALED-77-F130SM/AB-1G2-TS, ALED-77-F130SM/AB-1G2-SS-TS, ALED-77-F130/AH-1G2-SS, ALED-77-F130/AH-1G2-TS, ALED-77-F130/AH-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G2-SS, ALED-77-F130SM/AH-1G2-TS, ALED-77-F130SM/AH-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SA/AB-1G2-SS, ALED-77-F130SA/AB-1G2-TS, ALED-77-F130SA /AB-1G2-SS-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G2-SS, ALED-77-F130SA/AH-1G2-TS, ALED-77-F130SA/AH-1G2-SS-TS
Type:	UDVENDIG BRANDDØR ADVANCE-LINE ED Silence Enkeltfløjet dør uden glasfyldning, enkeltfløjet dør med glasfyldning Enkeltfløjet dør uden glasfyldning med sidelys og/eller overlys Enkeltfløjet dør med glasfyldning med sidelys og/eller overlys
Tilsløget anvendelse:	Udvendig brand- og/eller røgdoor anvendt som opdeling i brandceller/-sektioner og/eller i flugtveje i boliger og erhverv
Fabrikant:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden, www.jeld-wen.biz
Bemyndiget repræsentant:	N/A





AVCP System 1	I overensstemmelse med EN 16034:2014 foretog det notificerede produktcertificeringsorgan DBI Certification A/S no. 2531: • en vurdering af byggevarens ydeevne udført på grundlag af prøvning (herunder stikprøveudtagning), beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren. Test er udført i henhold til standard EN 1634-1 for Brandmodstandsevne og EN 1634-3 for Røgtæthed. • indledende inspektion af fabrikationsanlægget og fabrikkens egen produktionskontrol. • løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol og udstedte attesten for byggevarens ydeevnes konstans.	
Attest for byggevarens ydeevnes konstans / CE	2531-CPR-CDB10001	
AVCP System 3	Notificeret prøvningslaboratorium / Notificeret organnr.	Harmoniseret teknisk specifikation
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Force Technology / nr. 0199	





Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)		Enkeltfløjet dør med glasfyldning ($< 31\% = 1G1$)		Enkeltfløjet dør med glasfyldning ($\geq 31\% = 1G2$)		
		ALED-77-F130/ AB-1G0	ALED-77-F130SM/ AB-1G0	ALED-77-F130/ AB-1G1	ALED-77-F130SM/ AB-1G1	ALED-77-F130/ AB-1G2	ALED-77-F130SM/ AB-1G2	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (<i>Udadgående</i>)	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Vandtæthed (<i>Indadgående</i>)	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Udadgående</i>)	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Indadgående</i>)	C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	41 (-2; -6) dB	41 (-2; -6) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,74 W/(m ² ·K)	0,74 W/(m ² ·K)	0,96 W/(m ² ·K)	0,96 W/(m ² ·K)	1,1 W/(m ² ·K)	1,1 W/(m ² ·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	4	4	A, B




Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)		Enkeltfløjet dør med glasfyldning ($< 31\% = 1G1$)		Enkeltfløjet dør med glasfyldning ($\geq 31\% = 1G2$)		
		ALED-77-F130/ AH-1G0	ALED-77-F130SM/ AH-1G0	ALED-77-F130/ AH-1G1	ALED-77-F130SM/ AH-1G1	ALED-77-F130/ AH-1G2	ALED-77-F130SM/ AH-1G2	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (<i>Udadgående</i>)	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Vandtæthed (<i>Indadgående</i>)	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Udadgående</i>)	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Indadgående</i>)	C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	43 (-3; -8) dB	43 (-3; -8) dB	41 (-1; -3) dB	41 (-1; -3) dB	41 (-1; -3) dB	41 (-1; -3) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,74 W/(m ² ·K)	0,74 W/(m ² ·K)	0,96 W/(m ² ·K)	0,96 W/(m ² ·K)	1,1 W/(m ² ·K)	1,1 W/(m ² ·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	4	4	A, B




Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)		Enkeltfløjet dør med glasfyldning ($< 31 \% = 1G1$)		Enkeltfløjet dør med glasfyldning ($\geq 31 \% = 1G2$)		
		ALED-77-F130SA/ AB-1G0	ALED-77-F130SA/ AH-1G0	ALED-77-F130SA/ AB-1G1	ALED-77-F130SA/ AH-1G1	ALED-77-F130SA/ AB-1G2	ALED-77-F130SA/ AH-1G2	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP System 3	Vandtæthed (<i>Udadgående</i>)	4A/ 7B	4A/7B	4A/7B	4A/7B	4A/7B	4A/7B	A/B
	Vandtæthed (<i>Indadgående</i>)	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Udadgående</i>)	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Indadgående</i>)	C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	41 (-2; -6) dB	41 (-2; -6) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	37 (-1; -3) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,74 W/(m²·K)	0,74 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	0,96 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	4	4	A, B





Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)			Enkeltfløjet med glasfyldning (1G0)			
		ALED-77-F130/ AB-1G0-SS	ALED-77-F130/ AB-1G0-TS	ALED-77-F130/ AB-1G0-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G0-SS	ALED-77-F130SM/ AB-1G0-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G0-SS-TS	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-


Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)			Enkeltfløjet med glasfyldning (1G0)			
		ALED-77-F130/ AH-1G0-SS	ALED-77-F130/ AH-1G0-TS	ALED-77-F130/ AH-1G0-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G0-SS	ALED-77-F130SM/ AH-1G0-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G0-SS-TS	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-


Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)			Enkeltfløjet med glasfyldning (1G0)			
		ALED-77-F130SA/ AB-1G0-SS	ALED-77-F130SA/ AB-1G0-TS	ALED-77-F130SA/ AB-1G0-SS-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G0-SS	ALED-77-F130SA/ AH-1G0-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G0-SS-TS	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,85 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-


Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (< 31 % = 1G1)			Enkeltfløjet dør med glasfyldning (< 31 % = 1G1)			
		ALED-77-F130/ AB-1G1-SS	ALED-77-F130/ AB-1G1-TS	ALED-77-F130/ AB-1G1-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G1-SS	ALED-77-F130SM/ AB-1G1-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G1-SS-TS	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (< 31 % = 1G1)			Enkeltfløjet dør med glasfyldning (< 31 % = 1G1)			
		ALED-77-F130/ AH-1G1-SS	ALED-77-F130/ AH-1G1-TS	ALED-77-F130/ AH-1G1-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G1-SS	ALED-77-F130SM/ AH-1G1-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G1-SS-TS	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (< 31 % = 1G1)			Enkeltfløjet dør med glasfyldning (< 31 % = 1G1)			
		ALED-77-F130SA/ AB-1G1-SS	ALED-77-F130SA/ AB-1G1-TS	ALED-77-F130SA/ AB-1G1-SS-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G1-SS	ALED-77-F130SA/ AH-1G1-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G1-SS-TS	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (≥ 31 % = 1G2)			Enkeltfløjet dør med glasfyldning (≥ 31 % =1 1G2)			
		ALED-77-F130/ AB-1G2-SS	ALED-77-F130/ AB-1G2-TS	ALED-77-F130/ AB-1G2-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G2-SS	ALED-77-F130SM/ AB-1G2-TS	ALED-77-F130SM/ AB-1G2-SS-TS	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelight	+ overlys	+ sidelight, +overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (≥ 31 % = 1G2)			Enkeltfløjet dør med glasfyldning (≥ 31 % = 1G2)			
		ALED-77-F130/ AH-1G2-SS	ALED-77-F130/ AH-1G2-TS	ALED-77-F130/ AH-1G2-SS-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G2-SS	ALED-77-F130SM/ AH-1G2-TS	ALED-77-F130SM/ AH-1G2-SS-TS	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelight	+ overlys	+ sidelight, +overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (≥ 31 % = 1G2)			Enkeltfløjet dør med glasfyldning (≥ 31 % =1 1G2)			
		ALED-77-F130SA/ AB-1G2-SS	ALED-77-F130SA/ AB-1G2-TS	ALED-77-F130SA / AB-1G2-SS-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G2-SS	ALED-77-F130SA/ AH-1G2-TS	ALED-77-F130SA/ AH-1G2-SS-TS	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelight	+ overlys	+ sidelight, +overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Forkortelser:

DoP = Declaration of Performance/ Ydeevnedeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

NPD = No performance determined / ingen ydeevne fastlagt

N/A = not applicable / ikke relevant

- ¹⁾ Selvlukkende klassificering er kun gyldig, hvis dørene er udstyret med en dørlukker.

Montering af dørklokke, dørkikkert eller dørbremse kan mindske den akustiske egenskab med op til 2 dB.

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og funktion)

2026-05-21 2026-05-21
.....
(Udstedelsessted og -dato)

Charlotte Mattsson
.....
(Underskrift)

Glass codes	% of glass	Product series	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	BEETHOVEN, GRIEG, PUCCINI, RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	HALMSTAD, JOKKMOKK, STOCKHOLM, VISBY
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	ALBINONI, BIZET, CLEMENTI, CORELLI, DEBUSSY, HÄNDEL, IVES, MONTEVERDI, ROSSINI, SCHUMANN, SCOTT, SMETANA, NUUK, SISIMIUT
		ADVANCE-LINE NORDIC	ALTA, BERGEN, GEILO, HELSINKI, KALMAR, KÖPENHAMN, MOLDE, MORA, NARVIK, OSLO, RIBE, SKAGEN
		ADVANCE-LINE STATEMENT	CORE, FLOW, GLINT, SIGNUM, TRACE
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE VISION	ALBA, AURORA, ASTRA, LYRA

JL2026154ED_da

Final Audit Report

2026-05-21

Created:	2026-05-21
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAIBCV0YiDKtkfVfMgGmxznbrHweVUqD2R

"JL2026154ED_da" History

-  Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
2026-05-21 - 10:24:01 AM GMT
-  Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature
2026-05-21 - 10:24:07 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2026-05-21 - 12:09:45 PM GMT
-  Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
Signature Date: 2026-05-21 - 12:10:01 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Agreement completed.
2026-05-21 - 12:10:01 PM GMT