







Ydeevnedeklaration (DoP)

DoP nr. 042025152ED

25

Varetypens unikke identifikationskode:	SDE44, SDE64, SDE94, SDE124, SDE44-A, SDE64-A, SDE94-A, SDE124-A	
Type:	UDVENDIG BRANDDØR af stål Enkeltfløjet dør uden glasfyldning Dobbeltfløjet dør uden glasfyldning	
Tilsigtet anvendelse:	Udvendig brand- og/eller røgdør anvendt som opdeling i brandceller/-sektioner og/eller i flugtveje i boliger af erhverv	
Fabrikant:	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz	
Bemyndiget repræsentant:	N/A	
AVCP System 1	I overensstemmelse med EN 16034:2014 foretog det notificerede produktcertificeringsorgan DBI Certification A/S no. 2531: • en vurdering af byggevarens ydeevne udført på grundlag af prøvning (herunder stikprøveudtagning), beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren. Test er udført i henhold til standard EN 1634-1 for Brandmodstandsevne og EN 1634-3 for Røgtæthed. • indledende inspektion af fabrikationsanlægget og fabrikkens egen produktionskontrol. • løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol og udstedte attesten for byggevarens ydeevnens konstans.	
Attest for byggevarens ydeevnes konstans / CE	2358-CPR-0243	
AVCP System 3	Notificeret prøvningslaboratorium / Notificeret organnr.	Harmoniseret teknisk specifikation
	A = Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas / No. 2018	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Eurofins Expert Services Oy / No. 0809	
	D =	




Deklareret ydeevne		UDVENDIG BRANDDØR af stål				Prøvningslaboratorium
		SDE44 / SDE44-A		SDE64 / SDE64-A		
		Enkeltfløjet	Dobbeltfløjet	Enkeltfløjet	Dobbeltfløjet	
						
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₂ 30	El ₂ 30	El ₂ 60	El ₂ 60	
	Røgtæthed	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,					
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	C5	C5	C5	C5	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stødpåvirkning	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	A, C
	Termisk transmissionskoefficient					
	SDE44, SDE64	1,1 W/m ² K ³⁾	1,0 W/m ² K ⁴⁾	1,1 W/m ² K ³⁾	1,0 W/m ² K ⁴⁾	A
	SDE44-A, SDE64-A	0,78 W/m ² K ³⁾	0,75 W/m ² K ⁴⁾	0,78 W/m ² K ³⁾	0,75 W/m ² K ⁴⁾	A
	Strålingsegenskaber g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	B

¹⁾ Areal ≤ 2,73 m²

²⁾ Areal ≤ 6,33 m²

³⁾ Areal < 3,6 m²

⁴⁾ Areal > 3,6 m²

Deklareret ydeevne		UDVENDIG BRANDDØR af stål				Prøvningslaboratorium
		SDE94 / SDE94-A		SD124 / SD124-A		
		Enkeltfløjet	Dobbeltfløjet	Enkeltfløjet	Dobbeltfløjet	
						
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₂ 90	El ₂ 90	El ₂ 120	El ₂ 120	
	Røgtæthed	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	S _a / S ₂₀₀	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,					
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	C5	C5	C5	C5	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	6A	NPD	6A	NPD	B
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C4	C3	C4	C3	A
	Stødpåvirkning	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	44 (-1; -4) dB ¹⁾	39 (-2; -4) dB ²⁾	A, C
	Termisk transmissionskoefficient					
	SDE94, SDE124	1,1 W/m ² K ³⁾	1,0 W/m ² K ⁴⁾	1,1 W/m ² K ³⁾	1,0 W/m ² K ⁴⁾	A
	SDE94-A, SDE124-A	0,78 W/m ² K ³⁾	0,75 W/m ² K ⁴⁾	0,78 W/m ² K ³⁾	0,75 W/m ² K ⁴⁾	A
	Strålingsegenskaber g	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	N/A	NPD	N/A	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	B

¹⁾ Areal ≤ 2,73 m²

²⁾ Areal ≤ 6,33 m²

³⁾ Areal < 3,6 m²

⁴⁾ Areal > 3,6 m²



Forkortelser:

DoP = Declaration of Performance/ Ydeevnedeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

NPD = No performance determined / ingen ydeevne fastlagt

N/A = not applicable / ikke relevant

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og funktion)

Bromma 250925

(Udstedelsessted og -dato)

Charlotte Mattsson

(Underskrift)