















Ydeevnedeklaration (DoP)
DoP nr. JL2026143ED
26





Varetypens unikke identifikationskode:	ALED-77-AB-1G0, ALED-77-AB-1G0-SS, ALED-77-AB-1G0-TS, ALED-77-AB-1G0-SS-TS, ALED-77-AH-1G0, ALED-77-AH-1G0-SS, ALED-77-AH-1G0-TS, ALED-77-AH-1G0-SS-TS, ALED-77-AB-1G1, ALED-77-AB-1G1-SS, ALED-77-AB-1G1-TS, ALED-77-AB-1G1-SS-TS, ALED-77-AB-1G2, ALED-77-AB-1G2-SS, ALED-77-AB-1G2-TS, ALED-77-AB-1G2-SS-TS, ALED-77-AH-1G1, ALED-77-AH-1G1-SS, ALED-77-AH-1G1-TS, ALED-77-AH-1G1-SS-TS, ALED-77-AH-1G2, ALED-77-AH-1G2-SS, ALED-77-AH-1G2-TS, ALED-77-AH-1G2-SS-TS	
Type:	YDERDØR ADVANCE-LINE ED Silence Enkeltfløjet dør uden glasfyldning, Enkeltfløjet dør med glasfyldning Enkeltfløjet dør uden glasfyldning med sidelys og/ eller overlys Enkeltfløjet dør med glasfyldning med sidelys og/ eller overlys	
Tilsigtet anvendelse:	Yderdør til boliger og erhverv	
Fabrikant:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Bemyndiget repræsentant:	N/A	
AVCP System 3	Notificeret prøvningslaboratorium / Notificeret organnr.	Harmoniseret teknisk specifikation
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Force Technology / No. 0199	
	D =	





Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)				
		ALED-77-AB-1G0	ALED-77-AB-1G0-SS	ALED-77-AB-1G0-TS	ALED-77-AB-1G0-SS-TS	
			+ sidelys 	+ toplys 	+ sidelys + toplys 	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Vandtæthed (Indadgående)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	40 (-2; -5) dB	41 (-2; -5) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,74 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,84 W/(m²·K)	1.0 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)				
		ALED-77-AH-1G0	ALED-77-AH-1G0-SS	ALED-77-AH-1G0-TS	ALED-77-AH-1G0-SS-TS	
			+ sidelys 	+ toplys 	+ sidelys + toplys 	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Vandtæthed (Indadgående)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	43 (-3; -8) dB	43 (-2; -7) dB	43 (-3; -8) dB	44 (-3; -8) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,74 W/(m²·K)	0,91 W/(m²·K)	0,84 W/(m²·K)	1.0 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (< 31 % = 1G1)				
		ALED-77-AB-1G1	ALED-77-AB-1G1-SS	ALED-77-AB-1G1-TS	ALED-77-AB-1G1-SS-TS	
			+ sidelys 	+ toplys 	+ sidelys + toplys 	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Vandtæthed (Indadgående)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,97 W/(m²·K)	1.1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (≥ 31 % = 1G2)				
		ALED-77-AB-1G2	ALED-77-AB-1G2-SS	ALED-77-AB-1G2-TS	ALED-77-AB-1G2-SS-TS	
			+ sidelys 	+ toplys 	+ sidelys + toplys 	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Vandtæthed (Indadgående)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	39 (-1; -3) dB	40 (-1; -3) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,1 W/(m²·K)	1.2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (< 31 % = 1G1)				
		ALED-77-AH-1G1	ALED-77-AH-1G1-SS	ALED-77-AH-1G1-TS	ALED-77-AH-1G1-SS-TS	
			+ sidelys	+ toplys	+ sidelys + toplys	
						
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Vandtæthed (Indadgående)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,97 W/(m²·K)	1.1 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	NPD	NPD	NPD	A/B

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE ED Silence				Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (≥ 31 % = 1G2)				
		ALED-77-AH-1G2	ALED-77-AH-1G2-SS	ALED-77-AH-1G2-TS	ALED-77-AH-1G2-SS-TS	
			+ sidelys 	+ toplys 	+ sidelys + toplys 	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	4A/ 7B	NPD	NPD	NPD	A/B
	Vandtæthed (Indadgående)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	C4	NPD	NPD	NPD	B
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	41 (-1; -3) dB	42 (-1; -4) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,1 W/(m²·K)	1.2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,3 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	NPD	NPD	NPD	A/B



Forkortelser:

DoP = Declaration of Performance/ Ydeevnedeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

NPD = No performance determined / ingen ydeevne fastlagt

N/A = not applicable / ikke relevant

Montering af dørklokke, dørkikkert eller dørbremse kan mindske den akustiske egenskab med op til 2 dB.

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og funktion)

2026-05-21

(Udstedelsessted og -dato)

Charlotte Mattsson

Charlotte Mattsson (May 21, 2026 12:14:08 GMT+2)

(Underskrift)

Glass codes	% of glass	Product series	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	BEETHOVEN, GRIEG, PUCCINI, RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	HALMSTAD, JOKKMOKK, STOCKHOLM, VISBY
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	ALBINONI, BIZET, CLEMENTI, CORELLI, DEBUSSY, HÄNDEL, IVES, MONTEVERDI, ROSSINI, SCHUMANN, SCOTT, SMETANA
		ADVANCE-LINE NORDIC	ALTA, BERGEN, GEILO, HELSINKI, KALMAR, KÖPENHAMN, MOLDE, MORA, NARVIK, OSLO, RIBE, ROVANIEMI, SKAGEN, TROMSÖ, NUUK, SISIMIUT
		ADVANCE-LINE STATEMENT	CORE, ECHO, FLOW, FRAME, GLINT, SIGNUM, SOUL, TRACE, VIBE
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE VISION	ALBA, AURORA, ASTRA, LUMINA, LYRA, SOLARA

JL2026143ED_da

Final Audit Report

2026-05-21

Created:	2026-05-21
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAACq0Q5Y2vjDEonUkCST7K1a7yQWR-IQdq

"JL2026143ED_da" History

-  Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
2026-05-21 - 7:31:27 AM GMT
-  Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature
2026-05-21 - 7:31:32 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2026-05-21 - 10:13:50 AM GMT
-  Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
Signature Date: 2026-05-21 - 10:14:08 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Agreement completed.
2026-05-21 - 10:14:08 AM GMT