











Ydeevnedeklaration (DoP)
DoP nr. JL2026144ED
26

Varetypens unikke identifikationskode:	ALECO-77-F130/1G0, ALECO-77-F130SM/1G0, ALECO-77-F130/1G1, ALECO-77-F130SM/1G1, ALED-77-F130/1G2, ALED-77-F130SM/1G2, ALECO-77-F130/1G0-SE, ALECO-77-F130/1G0-TE, ALECO-77-F130/1G0-SE-TE, ALECO-77-F130SM/1G0-SE, ALECO-77-F130SM/1G0-TE, ALECO-77-F130SM/1G0-SE-TE, ALECO-77-F130/1G1-SE, ALECO-77-F130/1G1-TE, ALECO-77-F130/1G1-SE-TE, ALECO-77-F130SM/1G1-SE, ALECO-77-F130SM/1G1-TE, ALECO-77-F130SM/1G1-SE-TE, ALECO-77-F130/1G2-SE, ALECO-77-F130/1G2-TE, ALECO-77-F130/1G2-SE-TE, ALECO-77-F130SM/1G2-SE, ALECO-77-F130SM/1G2-TE, ALECO-77-F130SM/1G2-SE-TE	
Type:	UDVENDIG BRANDDØR ADVANCE-LINE Enkeltfløjet dør uden glasfyldning, enkeltfløjet dør med glasfyldning Enkeltfløjet dør uden glasfyldning med sidelys og/eller overlys Enkeltfløjet dør med glasfyldning med sidelys og/eller overlys	
Tilsigtet anvendelse:	Udvendig brand- og/eller røgdør anvendt som opdeling i brandceller/-sektioner og/eller i flugtveje i boliger og erhverv	
Fabrikant:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Bemyndiget repræsentant:	N/A	
AVCP System 1	I overensstemmelse med EN 16034:2014 foretog det notificerede produktcertificeringsorgan DBI Certification A/S no. 2531: • en vurdering af byggevarens ydeevne udført på grundlag af prøvning (herunder stikprøveudtagning), beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevareren. Test er udført i henhold til standard EN 1634-1 for Brandmodstandsevne og EN 1634-3 for Røgtæthed. • indledende inspektion af fabrikationsanlægget og fabrikkens egen produktionskontrol. • løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol og udstedte attesten for byggevarens ydeevnes konstans.	
Attest for byggevarens ydeevnes konstans / CE	2531-CPR-CDB10007	
AVCP System 3	Notificeret prøvningslaboratorium / Notificeret organnr.	Harmoniseret teknisk specifikation
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nr. 1526	
	C = Force Technology / nr. 0199	

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)		Enkeltfløjet dør med glasfyldning ($< 31 \% = 1G1$)		Enkeltfløjet dør med glasfyldning ($\geq 31 \% = 1G2$)		
		ALECO-77-F130/1G0	ALECO-77-F130SM/1G0	ALECO-77-F130/1G1	ALECO-77-F130SM/1G1	ALED-77-F130/1G2	ALED-77-F130SM/1G2	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (<i>Udadgående</i>)	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Vandtæthed (<i>Indadgående</i>)	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Udadgående</i>)	C4	C4	C4	C4	C4	C4	B
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Indadgående</i>)	C3	C3	C3	C3	C3	C3	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	29 (-2;-4) dB	29 (-2;-4) dB	29 (-1;-3) dB	29 (-1;-3) dB	29 (-1;-3) dB	29 (-1;-3) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,67 W/(m ² ·K)	0,67 W/(m ² ·K)	0,91 W/(m ² ·K)	0,91 W/(m ² ·K)	1,0 W/(m ² ·K)	1,0 W/(m ² ·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	4	4	4	4	A, B

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)			Enkeltfløjet med glasfyldning (1G0)			
		ALECO-77-F130/ 1G0-SE	ALECO-77-F130/ 1G0-TE	ALECO-77-F130/ 1G0-SE-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G0-SE	ALECO-77-F130SM/ 1G0-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G0-SE-TE	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	30 (-2;-4) dB	29 (-2;-4) dB	30 (-2;-4) dB	30 (-2;-4) dB	29 (-2;-4) dB	30 (-2;-4) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,84 W/(m²·K)	0,77 W/(m²·K)	0,94 W/(m²·K)	0,84 W/(m²·K)	0,77 W/(m²·K)	0,94 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (< 31 % = 1G1)			Enkeltfløjet dør med glasfyldning (< 31 % = 1G1)			
		ALECO-77-F130/ 1G1-SE	ALECO-77-F130/ 1G1-TE	ALECO-77-F130/ 1G1-SE-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G1-SE	ALECO-77-F130SM/ 1G1-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G1-SE-TE	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsesevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	30 (-1;-4) dB	29 (-1;-3) dB	30 (-1;-3) dB	30 (-1;-4) dB	29 (-1;-3) dB	30 (-1;-3) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,0 W/(m²·K)	0,99 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,0 W/(m²·K)	0,99 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE						Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør med glasfyldning (≥ 31 % = 1G2)			Enkeltfløjet dør med glasfyldning (≥ 31 % =1 G2)			
		ALECO-77-F130/ 1G2-SE	ALECO-77-F130/ 1G2-TE	ALECO-77-F130/ 1G2-SE-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G2-SE	ALECO-77-F130SM/ 1G2-TE	ALECO-77-F130SM/ 1G2-SE-TE	
		+ sidelys	+ overlys	+ sidelys, + overlys	+ sidelight	+ overlys	+ sidelight, +overlys	
								
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	NPD	NPD	NPD	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	S _{a4} / S ₂₀₀	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende,							
	- mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vandtæthed (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Udadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Modstandsevne overfor vindlast (Indadgående)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	30 (-1;-4) dB	29 (-1;-3) dB	30 (-1;-3) dB	30 (-1;-4) dB	29 (-1;-3) dB	30 (-1;-3) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	1,1 W/(m²·K)	1,2 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Forkortelser:

DoP = Declaration of Performance/ Ydeevnedeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

NPD = No performance determined / ingen ydeevne fastlagt

N/A = not applicable / ikke relevant

- ¹⁾ Selvlukkende klassificering er kun gyldig, hvis dørene er udstyret med en dørlukker.

Montering af dørklokke, dørkikkert eller dørbremse kan mindske den akustiske egenskab med op til 2 dB.

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og funktion)

2026-05-21 2026-05-21
.....
(Udstedelsessted og -dato)

Charlotte Mattsson
.....
(Underskrift)

Glass codes	% of glass	Product series	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	BEETHOVEN, GRIEG, PUCCINI, RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	HALMSTAD, JOKKMOKK, STOCKHOLM, VISBY
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	ALBINONI, BIZET, CLEMENTI, CORELLI, DEBUSSY, HÄNDEL, IVES, MONTEVERDI, ROSSINI, SCHUMANN, SCOTT, SMETANA
		ADVANCE-LINE NORDIC	ALTA, BERGEN, GEILO, HELSINKI, KALMAR, KÖPENHAMN, MOLDE, MORA, NARVIK, OSLO, RIBE, ROVANIEMI, SKAGEN, TROMSÖ, NUUK, SISIMIUT
		ADVANCE-LINE STATEMENT	CORE, ECHO, FLOW, FRAME, GLINT, SIGNUM, SOUL, TRACE, VIBE
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE VISION	ALBA, AURORA, ASTRA, LUMINA, LYRA, SOLARA

JL2026144ED_da

Final Audit Report

2026-05-21

Created:	2026-05-21
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAdted7oNLCWJ3ezTIVnP0IEGM3EgjdEBS

"JL2026144ED_da" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2026-05-21 - 7:51:42 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2026-05-21 - 7:51:47 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2026-05-21 - 10:07:08 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2026-05-21 - 10:07:26 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE



Agreement completed.

2026-05-21 - 10:07:26 AM GMT



Adobe Acrobat Sign