

ETT GRÖNT VAL

ECO YTTERDÖRRAR



ECO kan väljas som tillval till både din ytterdörr, sidoljus och överljus. Man kan också få pardörrar med tillvalet. ECO-dörrarna har mycket goda isoleringsegenskaper (lågt U-värde) och är tillverkad av hållbara material med FSC-certifierat trä.



TEKNISK INFORMATION

Modeller	Kan fås som tillval till de flesta modeller i Character-, Function- och Classic-serien
Konstruktion	Sandwich-konstruktion. Kärna av porösa träfiber. FSC-märkt.
Karm	105 mm karm ingår. FrameFast ingår monterad
Tröskel	Dörrarna levereras med komposittröskel
Dörrbladsyta	Målad som standard vit NCS S 0502-Y
Garanti	5 års fabriksgaranti, 15 års formstabilitetsgaranti
Glas	Glasade dörrar har 54 mm tjockt 3-lagersglas
Gångjärn	3 st justerbara i höjd- och sidled med bakkantsäkring
Lås	2500 med "hemma-bekväm/borta-säker" funktion som tillval
Slutbleck	Säkerhetslutbleck i karm resp pardörrens regeldörr
Kantregel till pardörr	2 st kantreglar. Slutbleck medlevereras löst.
Tillval	Sandblästrat glas, crepiglas, klarglas, maskinantikt glas, dörrkik, sparkplåt, trycken, valfri NCS S eller RAL, ekfanér, RC2 eller RC3 dörr/karm, dörrbroms, Yale Doorman, dKey, pardörr
A- & B-mått	77/23 målad, fanérad
Dörrbladstjocklek	77 mm
Min. höjd	1880 mm (kan variera för vissa designs)
Max. höjd	2280 mm (kan variera för vissa designs)
Min. bredd	688 mm (kan variera för vissa designs)
Max. bredd	1288 mm (kan variera för vissa designs)
Vikt dörrblad	Från ca 50 kg (M10)